

V100

l i g h t

koła na szybkozłączce

poduszka podłokietnika regulowana
(głębokość i wysokość)











podłokietniki odchylane
i wyciągane

wyciągane i
odchylane na
boki podnóżki

regulowana głębokość siedziska



Dane techniczne V100

 szerokość całkowita	 szerokość siedziska	 wysokość podłokietnika	 siedziska	 wysokość całkowita	 długość całkowita	 głębokość siedziska	 wysokość oparcia	 waga	 waga użytkownika
570	390	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420	16,7	130
600	420	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420	najcięższa część 10,5	
620	440	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
640	460	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
660	480	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
680	500	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
710	530	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		
740	560	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		
780	600	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		





spełnia wymogi crash testu ISO 7176-19

dopuszczalne odchylenia rozmiarów (15 mm, 1,5 kg, 1,5).

Model V100

V100 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę podstawowych parametrów:

- 3 wysokości siedziska
- 2 głębokości siedziska
- 3 wysokości podłokietnika
- 3 głębokości podłokietnika
- duży zakres akcesoriów

rama	tapicerka
	
niebieski metalik C58	czarny Nylon/Skaj
	
Inox C55	czarny Nylon/Skaj

Dopasowujemy wózki do użytkowników, nigdy odwrotnie.

Naszą myślprzewodnią jest: wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie. Dlatego nasze konstrukcje mają budowę modułarną. Wszystkie nasze wózki są adaptowalne, posiadają dużą liczbę akcesoriów dodatkowych, wszystkie opcje są wzajemnie wymienne. To rezultat naszych ciągłych badań oraz 53 letniego doświadczenia.

Gwarancja jakości.

V100 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu. TUV, CERAH itp.

Vermeiren Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel: 00 48 71 387 42 00
Fax: 00 48 71 387 05 74

info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl



VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości

dystrybucja

